

ATTACK

LAADUKKAAT PIENKUORMAAJAT

- ☐ SZ 800
- ☐ SZ 810
- ☐ SZ 820
- ☐ SZ 830
- ☒ SZ 850
- ☐ EXV 18



ATTACK SZ 850

- ◆ Voimakas
- ◆ Hiljainen
- ◆ Ympäristöystävällinen
- ◆ Kestävä ja luotettava
- ◆ Taloudellinen
- ◆ Turvallinen

Attack pienkuormaajat ovat laadukasta eurooppalaista suunnittelua ja komponenttituotantoa ensiluokkaisista raaka-aineista. Moottorit tulevat yhdeltä alan vahvimmalta valmistajalta, Japanilaiselta Yanmarilta ja kokoonpano tehdään Aasian suurimman laitevalmistajan toimesta.

Pitkälle mietitty konsepti tekee kuormaajan ajamisesta ja käytöstä täsmällistä, helppoa ja turvallista.



Lisätietoa:

www.fibroc/attack

www.attack-tyokoneet.fi



040 550 8771

TELESKOOPPIPUOMI

Teleskooppipuomi lisää SZ 850 -mallin ulottuvuutta merkittävästi.

TURVAKAARI

ROPS testit läpäissyt turvakaari suojaa kuljettajaa kaikissa työolosuhteissa.

ERITTÄIN SUORITUS- KYKYINEN MOOTTORI

Attack SZ 850-kuormaajat on varustettu ympäristöystävällisillä, mutta voimakkailla ja taloudellisilla Yanmar-moottoreilla.

OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Kehittynyt "ihminen-kone suunnittelu" tekee pienkuormaajan käyttämisestä helppoa ja miellyttävää.

HYDRAULINEN VAIhteisto

Pitkälle kehittynyt hydrostaattinen järjestelmä ja vahva aksiaalinen virtauspumppu takaavat erinomaisen käytettävyyden eri ajo-olosuhteissa.

LAAJA VALIKOIMA LISÄVARUSTEITA

SZ 850 kuormaajissa on euro-standardin mukainen työlaiteliitäntä, jonka ansiosta lisälaittevalikoima on todella laaja ja valmistajasta riippumaton.

Maahantuonti:



www.fibroc.fi
+358 10 739 0210



040 550 8771

attack@fibroc.fi

LAADUKKAAT PIENKUORMAAJAT

MALLI	SZ 800	SZ 810	SZ 820	SZ 830 S	SZ 850T
-------	--------	--------	--------	----------	---------

Moottori

Moottori	Kubota D902	Kubota D1105	Kubota D1505	Kubota V 1505	Yanmar 4TNV86CT
Moottorin tyyppi	3-syl. diesel, nestejäähdytys	3-syl. diesel, nestejäähdytys	4-syl. diesel, nestejäähdytys	4-syl. diesel, nestejäähdytys	4-syl. diesel, nestejäähdytys
Max. teho	16,2kW/3200 rpm	18,5kW/3000 rpm	18,5kW/2300 rpm	19kW (26 hv)	35,5kW/2400 rpm
Max. vääntömomentti	56,1 Nm	71,4 Nm	92 Nm	92 Nm/1600 rpm	162,4 Nm/1560 rpm
Iskutilavuus	900 cm ³	1123 cm ³	1498 cm ³	1498 cm ³	2091 cm ³

Sähköjärjestelmä

Käyttöjännite	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Akku	45 Ah	60 Ah	60 Ah	60 Ah	70 Ah

Hydrauliikkajärjestelmä

Hydrauliikkaöljy, tilavuus	32 l	40 l	40 l	46 l	60 l
Ulostulovirtaus, ajossa	57 l/min	84 l/min	64 l/min	72 l/min	84 l
Ulostulovirtaus, käytössä	25 l/min	32 l/min	46 l/min		52 l/min
Työskentelypaine ajossa	250 bar	300 bar	380 bar	380 bar	400 bar
Työskentelypaine käytössä	180 bar	180 bar	180 bar	177 bar	180 bar

Mitat

Pituus ilman työlaitetta	2398 mm	2840 mm	3483 mm	3440 mm	4750 mm
Leveys	895 mm	1110 mm	1350 mm	1360 mm	1350 mm
Akseliväli	1200 mm	1370 mm	1600 mm	1600 mm	1860 mm
Korkeus	1945mm	2210 mm	2210 mm	1996 mm	2340 mm
Istuinkorkeus	934 mm	1128 mm	1165 mm	1205 mm	1410 mm
Suurin työkorkeus	2608 mm	3440 mm	3728 mm	3235 mm	4900 mm
Kääntösäde, ulkokehä	1967 mm	2220 mm	2597 mm	2597 mm	3506 mm
Lastauskorkeus	2100 mm	2238 mm	2810 mm	2300 mm	3930 mm
Kaatokorkeus, max.	1474 mm	1694 mm	2177 mm	2250 mm	3400 mm
Omapaino	1050 kg	1700 kg	2280 kg	2590 kg	3400 kg
Polttoainetankki	25 l	26 l	45 l	45 l	50 l

Suorituskyky

Ajonopeus, max.	10 km/h	12 km/h	18 km/h	23 km/h	24 km/h
Nostovoima, max.	560 daN	1100 daN	1750 daN	2000 daN	2100 daN

Pidätämme oikeudet muutoksiin teknisissä tiedoissa.

Maahantuonti:


FIBROC

www.fibroc.fi
+358 10 739 0210


0400 157 690

attack@fibroc.fi